

型號		CE-10-80	CE-13-50	CE-15-50	CE-20-50	CE-25-50	CE-30-50	CE-30-80	CE-35-50	CE-35-80	CE-50B-50
液態氮容量 (L)		10	13	15	20	25	31.5	31.5	35	35	50
空重 (KG)		6.5	6.6	8.2	11.7	12.1	12	12.4	14	14.2	19.3
頸徑 (mm)		80	50	50	50	50	50	80	50	80	50
桶徑 (mm)		300	310	394	394	394	461	461	461	461	461
桶高 (mm)		540	610	575	656	685	655	656	695	698	770
蒸發率 (L/day)		0.21	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.21	0.12	0.22	0.23
靜態貯存期 (day)		48	109	134	168	208	254	147	286	159	213
Canister 外徑 (mm)		63	38	38	38	38	38	63	38	63	38
Canister 高度 (mm)		120	276	120	120/276	120/276	120/276	120/276	120/276	120/276	120/276
Canister 數量 (ea)		6	6	6	3~6	3~6	3~6	3~6	6	6	6
細管容量 (單層)	0.5ml	2244	——	792	792	792	792	2244	792	2244	792
	0.25ml	5022	——	1788	1788	1788	1788	5022	1788	5022	1788
細管容量 (雙層)	0.5ml	——	1284	——	1284	1284	1284	3624	1284	3624	1284
	0.25ml	——	2932	——	2832	2832	2832	8460	2832	8460	2832
可選鎖蓋 (ea)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
可選液位監視器(ea)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

\* 鎖蓋適用於掛鎖。

\* 液位監視器可以用聲音/可視報警，監視溫度和 LN2 水平。