型號		CE-10N				CE-12N				CE-18N				
規格		普通型	壓蓋型	普通多歧管	壓蓋多歧管	普通型	壓蓋型	普通多歧管	壓蓋多歧管	普通型	壓蓋型	普通多歧管	壓蓋多歧管	T 型架
凍乾面積 (m^2)		0.125	0.08	0.125	0.08	0.125	0.08	0.125	0.08	0.18	0.09	0.18	0.09	/
捕水容量 (kg/ 批)		3	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6	/
西林瓶裝瓶量	Φ12mm	920	560	920	560	920	560	920	560	1320	990	1320	990	/
	Φ16mm	480	285	480	285	480	285	480	285	698	349	698	349	/
	Φ22mm	260	165	260	165	260	165	260	165	360	184	360	184	/
茄形瓶數量		/	/	8	8	/	/	8	8	/	/	8	8	/
安瓿瓶接口(只)		/												24
盤裝溶液(L)		1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	2	1	2	1	/
物料盤尺寸(mm)		Φ200	Φ180	Φ200	Φ180	Φ200	Φ180	Φ200	Φ180	Φ240	Φ200	Φ240	Φ200	/
物料盤間距 (mm)		70												/
物料盤尺寸(個)		4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	/
冷阱尺寸 (mm)		Φ250×150				Φ250×250				Φ300×405				/
冷阱最低溫度 (°C)		≤-56 (空載)												
-80°C 冷阱最低溫度 (°C)		≤-80 (空載)												
極限真空度 (Pa)		≤5 (空載)												
功率 Kw(220V)		0.95				1				1.3				隨機
環境溫度 (°C)		≤25												
整機外形尺寸(mm)		590(L)*460(W)*400(H)+440				600(L)*450(W)*720(H)+440				670(L)*525(W)*910(H)+480				隨機
-80°C 整機外形尺寸(mm)		700(L)*450(W)*720(H)+440				700(L)*450(W)*720(H)+440				780(L)*525(W)*910(H)+480				隨機
整機重量(kg)		55	61	57	63	63	70	65	72	79	85	81	87	隨機
特別說明		整機尺寸及重量均不含外置真空泵，B/D型凍乾機整機高度均不含手動壓蓋手柄(增加高度均為70mm)												